

SOĞUTMALI SİRKÜLATÖR

CLRC-08C

CLRC Serisi cihazlar laboratuvar çalışmalarında -25 ila 100 °C sıcaklıkları korumak için uygun fiyatlı soğutma termostatlarıdır. CLRC serisi güvenilir teknolojisi ve -25 ila 100 °C sıcaklık aralıkları için modern tasarımıyla laboratuvarınızda yer alır. Bu cihaz serisi, yanıcı olmayan sıvılarla harici sıcaklık kontrol termostadı için uygundur (su ve su / glikol). Termostatlar, laboratuvardaki çoğu temel sıcaklık kontrol uygulaması için mükemmel bir çözümdür. En temel işlevlere indirgenmiş olan bu uygun fiyatlı ürün serisi, güvenilirliği ve kullanıcı dostu olmasıyla size kolaylık sunmaktadır.





DAHİLİ VE HARİCİ SİRKÜLASYON

Dakika'da 17 Lt Sirkülasyon



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

0.1 C hassasiyetle çalışan PID kontrollü yazılım



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON POMPASI

0.25 Bar Sirkülasyon Basıncı



CFC FREE

Çevre Dostu R507 Soğutma Gazı



LCD EKRAN

Kolay okunup takip edilmeyi sağlayan 2*16 LCD Ekran ve Dijital Seviye Ekranı



GÜVENLİK

Yüksek Sıcaklık Koruması , Düşük Seviye Koruması , Yüksek Akım Koruması

GENEL VERİ

Cihaz :	Laboratuvar Cihazı
Cihaz Tipi :	Soğutmalı Sirkülatör
Blegeler	CE
Kalite Yönetimi	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİLER

Kapasite	8,3 LT
Sensör	PT 100
Çalışma Sıcaklığı	- 25 ~ 100 C
Isıtma Kapasitesi	1.500 W
Soğutma Kapasitesi	20°C, 0.45 kW
Bağlantılar	Standart 8 mm
Kontrolcü	Otomatik PID
Zamanlayıcı	99 saat 59 dakika, süresiz çalışma,
Çözünürlük	0.1 C Kontrol ve Ekran
Tahliye	Özgün tahliye vanası
Banyo Kapağı	Dahil

OPSİYONLAR

Isı transfer sıvısı
İzolasyonlu hortum

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİLER

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm kalınlık SS 304 Materyal No : 1.4301
Gövde malzemesi	Elektro statik boyalı 1,2 mm kalınlığında çelik

ELEKTRİKSEL VERİ

Voltaj	220 V – 50 Hz
Güç Tüketimi	1950 W

MEKANİK VERİ

Banyo açıklığı	(W x D) 165 x 190 x 160 mm
Dış ölçüler	(W x D x H) 235 x 500 x 605 mm

Türkey
Discover
the potential